Tilta šķērsgriezums 1–1, M1:25



DET.A, M1:10



Tilta virsskats, M1:100



DET.B, M1:10

(Drenāžas ūdens notekcaurules vietā)



Brauktuves darbu apjomi

Spec. nr.	Darba veids	Mērvienība	Apjoms
S4	**Betona darbi**		
S4.5.1	Polimēr cementa java	m^3	0.86
S4.6.1	Betona virsmu apstrāde ar smilšu strūklu	m^2	209
S4.6.2	Betona virsmas impregnēšana	m^2	135
S4.7.1	Iebetonējamās detaļas (tiltu drošības barjerām)	gab.	46
S5	**Tērauda darbi**		
S5.2	Tērauds S235JR cinkots (apgaismes staba pamatnei)	t	0.033
S6	**Aprīkojums**		
S6.3.1	Polimērmodificēts hermētiķis	m^3	0.23
S6.4	Granīta apmales akmeņi (210x150)	m	88
S6.6.1	Zemsegas ūdens novadsistēma	kompl.	12
S6.6.2	Zemsegas ūdens novadkanāli	m	87
S6.7	Komunikāciju caurules (Ø75mm)	m	66
S6.7	Komunikāciju caurules (Ø110mm)	m	206
S7	**Hidroizolācija un segums**		
S7.1.1	Klātnes virsmas sagatavošana	m^2	495
S7.1.2	Gruntēšana ar karstumizturīgu epoksīdu	m^2	495
S7.1.3	Līmētā hidroizolācija (5mm)	m^2	495
S7.1.4	Hidroizolācijas aizsargslānis	m^2	383
S7.2.1	Karstā asfalta saistes kārta AC 16 base/bin (50mm)	m^2	319
S7.2.2	Karstā asfalta dilumkārta AC 11 surf. (40mm)	m^2	319
S7.2.3	Karstā asfalta dilumkārta AC 8 surf. (35mm)	m^2	139

DET.C, M1:10



APGAISMOJUMA STABA PAMATNES KONSTRUKCIJA













Granīta apmales akmenis, M1:10



TĒRAUDA SPECIFIKĀCIJA VIENAI APGAISMES STABA PAMATNEI

	poz. Nr.	Griezums mm	Garums mm	Skaits gab.	Kopgarums m	1. t.m. (gab.) kg	Kopsvars kg
Enkur-detaļas	1	d=20	1027	2	2.05	2.47	5.07
	2	d=10	1060	2	2.12	0.617	1.31
	3	M20 (kontrugrieznis, ugrieznis ar paplāksni un kupolugrieznis)	-	4	-	0.12	0.48
						Kopā:	6.86
Staba pamatne	4	-16x300	300	1	0.3	37.68	11.3
	5	caurule d=180x5	800	1	0.8	21.58	17.3
	6	-10x100	67.5	1	0.07	7.85	0.6
	7	-10x67	290	2	0.6	5.26	3.2
	8	-4x20	180	1	0.18	0.53	0.1
	9	Skrūve M16 ar uzgriezni	55	6	-	0.13	0.8
						Kopā:	33.3

DETALA NR.3



DETALA NR.4



Piezīmes:

1. Prasības attiecībā uz materiāliem un iestrādāšanas tehnoloģijām skatīt teksta sējumā "Tehniskās specifikācijas."
2. Pēc barjeru, margu un apgaismojuma staba pieskrūvēšanas, sprauga starp skrūves caurumu un skrūvi aizpildāma ar poliuretāna hermētiķi.
3. Visi izmēri doti milimetros, relatīvās augstuma atzīmes – metros.
4. Absolūtās augstuma atzīmes skatīt rasēj. BK–02 "Kopskats."

Pasūtītājs:	Viļānu novada pašvaldība	Viļānu novada pašvaldība Reģistrācijas Nr. 90009114114	Kultūras laukums 1A, Viļāni Tālrunis:64628033 Fakss:64628035 E-pasts:www.vilani.lv
Projektētājs:	Projektēšanas konsultatīvā firma - akciju sabiedrība CEĻUPROJEKTS	AS "Ceļuprojekts" Reģistrācijas Nr. 4000326637 Būvkomersanta reģ. Nr. 1755-R	Murjāņu iela 7A, Rīga, LV-1024 Tālrunis: 67840580 Fakss: 67840581 E-pasts: cp@celuprojekts.lv

Amats	V. Uzvārds	Paraksts	Datums
Būvproj. d. vad.	J. Paulauskis		14.06.2016.
Izstrādāja	J. Paulauskis		14.06.2016.
Pārbaudīja	M. Taurenis		14.06.2016.

Mērogs: M 1:10; 1:25; 1:100

Būvprojekts:	Trafo tiltnieka rekonstrukcija Viļānu pilsētas teritorijā valsts 1.šķiras autoceļa maršrutā Viļāni - Preiļi - Špoģi (P58) posmā Rīgas iela, Kultūras laukums, Brīvības iela (4.kārta)
Būvprojekta daļa:	Tilts pār Maltu Saules ielā
Rasējums:	Brauktuves konstrukcija

Pasūtījuma Nr.	15-2016
Arhīva Nr.	D-3120 A
Rasējuma Nr.	BK-12

Stadija	Marka	Lapa/Lapas
BP	BK	1/1

A1